
Orca

Mehrfachverriegelung



Sobinco
OPENS YOUR LIFE

EIGENSCHAFTEN

- Die Orca Mehrfachverriegelung ist mit einem **Oben- und Unterschloss** und einem **nach oben gerichteten Hakenriegel** und **doppelten Bolzen** versehen. Diese Schlösser erhöhen die Einbruchsicherheit Ihrer Türen.
- **Einbruchsicherheit:**
 - Hakenriegel für Sicherung in horizontaler Richtung.
 - Sicherheitsbolzen für Sicherung in vertikaler Richtung.
 - nach oben gerichtet Hakenriegel als Aushebesicherheit.
 - schwenkbare Riegel.
 - **Orca Standard** Schloss mit Haken in **Zinklegierung**: geeignet für **RC2 Zertifizierung**.
 - **Orca Security Schloss mit Haken in rostfreiem Stahl**: geeignet für **RC3 Zertifizierung**.
 - **Maximale Verlässlichkeit** durch einen erneuerten Fallen-Mechanismus, einen erneuerten Drücker-Mechanismus und nicht entkoppelbaren Zahnräder.
- Stulp, Schließblech und Sicherheitsstifte in **austenitisch rostfreiem Stahl (304)**.
- **Sorten Falle:**
 - Standardfalle.
 - verlängerte Falle.
 - schmale Falle.
 - Rollfalle.
 - Fallenabdeckung.
- Es gibt genügend **vertikale Spielraum zwischen den Schwenkriegeln und der Schließplatten** um die folgenden Problemen zu vermeiden:
 - abhängende Tür.
 - falsche Montage der Schließplatte und/oder des Schlosses in der vertikalen Richtung.

SCHLOSS

- **Schloss** erhältlich mit 3 Dornmaße: 30 mm, 35 mm und 40 mm.
- **Stulpe in 3 Längen:**
 - Kurze Ausführung (K): 1895 mm.
 - Standard Ausführung: 2170 mm.
 - Länge Ausführung (L): 2470 mm.
- **Sorten Stulpe des Schloss:**
 - flache Stulpplatte: 16 mm, 20 mm und 24 mm.
 - U-förmige Stulpplatte: 22 x 6,5 mm, 22 x 8,5 mm, 24 x 5 mm und 24 x 6,5 mm.

SCHLIESSBLECH

- Kurze und fortlaufende Schließbleche sind verfügbar.
- Fortlaufende Schließbleche in 3 Längen.
- **Sorten Schließbleche:**
 - flache Stulpplatte: 22 mm.
 - U-förmige Stulpplatte: 22 x 5,5 mm, 22 x 8,5 mm, 22 x 11 mm, 24 x 5,5 mm und 24 x 8,5 mm.
- Die Orca Mehrfachverriegelung RC3 Version: Schließblech festmachen mit Griffe 85100-01.8.

VERSTELLUNG

- **Flache Schließbleche:** +/- 2 mm.
- **U-förmige Schließbleche:** +/- 1,5 mm.

VORTEILE

- **Einfache Montage.**
- **Nachher auswechselbare Falle.** Die Falle kann nach der Montage mit einer einfachen Handlung geändert werden.
- **Die Verriegelung und die Entriegelung** geschieht durch **nur eine Drehbewegung von 360° des Zylinders**.
- Die **Bezugslinie** dient als Kontrolle für die Position des Schlosses im Verhältnis der Schließplatte.

