

---

# Optic

Türschließer

---



**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE

## MERKMALE

- Die Türschließer verbinden **Zuverlässigkeit und Funktionalität** mit **attraktivem und zeitlosem Design**.
- Die Türschließer bieten eine Lösung sowohl für **Wohngebäude** als auch für **Schließanlagen öffentlicher Gebäude**.
- Sowohl für Türen **mit Links- als auch mit Rechtsanschlag**.

## TS51: TÜRSCHLIESSER MIT GLEITSCHIENE

- Schließkraft (EN 1-4), Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag sind einstellbar.
- **Maximale Flügelbreite:** 1100 mm.
- **Montage:** sowohl Kopf- als auch Normalmontage.
- **Ausführung:** serienmäßig erhältlich in Weiß, Schwarz und Grau. Auch in **mehr als 450 RAL-Farben** mit zusätzlicher Abdeckung lieferbar. Die Abdeckungen sind in Edelstahl erhältlich.
- Geprüft nach der Norm EN 1154 A und **CE-zertifiziert** nach den EU-Richtlinien.
- **Klassifizierungscode:**

TYPE	KLASSIFIZIERUNGSSCHLÜSSEL
TS51B	4 8 4 1 1 1 3
TS51G	3 8 4 1 1 1 4

- **Anwendungsbereich:**
  - Standard-Innentüren
  - Standard-Außentüren
  - Geeignet für **Rauch- und Brandschutztüren**



## BTS843 / BTS844: TÜRSCHLIESSER MIT GLEITSCHIENE

- Schließkraft (EN 2-5), Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung, Schließverzögerung und Endschlag sind **einstellbar**.
- **Maximale Flügelbreite:** 1250 mm.
- **Einfache und schnelle Montage:** sowohl Kopf- als auch Normalmontage.
- **Ausführung:** serienmäßig erhältlich in Weiß, Schwarz und Grau. Auch in **mehr als 450 RAL-Farben** mit zusätzlicher Abdeckung lieferbar. Die Abdeckungen sind in Edelstahl erhältlich.
- Anwendungsbereich:
  - Standard-Innentüren und schwere Innentüren.
  - Standard-Außentüren und schwere Außentüren.



## BTS(F) 843, BTS(F) 844: BODENTÜRSCHLIESSER

- Die Bodentürschließer zeichnen sich durch ihre **geringe Einbautiefe aus**.
- Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag sind **einstellbar**.
- **Maximaler Öffnungswinkel:** 130°
- Der Bodentürschließer wird mit Edelstahl-Abdeckplatte geliefert.
- Geprüft nach der Norm EN 1154: 1996 + A1:2002 und CE-zertifiziert nach den EU-Richtlinien.  
**Klassifizierungscode:** 3 8 3 1 1 3 (BTS 843) en 3 8 4 1 1 3 (BTS 844).
- Die Türschließer sind **wartungsfrei**.
- **Anwendungsbereich:**
  - geeignet für Pendeltüren aus Metall, Holz und PVC.
  - geeignet für **Rauch- und Brandschutztüren** (nur für Bodentürschließer Typ F ohne Anschlag)



TÜRSCHLIESSER	SCHLIESSKRAFT EN	MAXIMALE FLÜGELBREITE	MAXIMALES FLÜGELGEWICHT
BTS(F) 843	3	950 mm	105 kg
BTS(F) 844	4	1100 mm	105 kg

