
Charnière Euro 3D

Charnière trois lames à clamer




Sobinco
OPENS YOUR LIFE



Pêne anti-dégondage avec embase réduite

EXEMPLE DE MONTAGE

(ouvrant intérieur)



DESCRIPTION

La charnière Euro 3D est une **charnière de porte 3 lames à clamer** pour des portes en aluminium avec une gorge européenne de 14/18 mm. La charnière Euro 3D est conçue pour des portes ouvrantes intérieur et extérieur. La fixation est complètement cachée.

En option, les charnières peuvent être munies de 2 **tenons anti-effraction** qui rentrent dans le dormant **augmentant ainsi le degré de sécurité**.

La charnière Euro 3D peut être pourvue d'un **set de coiffes en inox** afin de lui donner **une autre dimension**. Le kit est facile à monter. Il suffit de glisser les coiffes sur le nœud de la charnière et finir le tout avec des bouchons adaptés.

CARACTÉRISTIQUES

- Poids de vantail jusqu'à **180 kg** (avec 4 charnières et dépendant des profilés).
- Dimensions de l'ouvrant: **largeur jusqu'à 1,4 m – hauteur jusqu'à 3 m**.
- Même charnière pour des portes gauches et droites.
- Montage simple et efficace **sans percer ou fraiser des trous**.
- Fabriquées en matériaux inoxydables.
- Disponible en teintes d'anodisation ou laquage en imitation inox et laquage à la poudre en 450 coloris RAL.
- Aucun entretien, grâce aux douilles en matière synthétique de haute qualité.
- Satisfait à la norme européenne EN 1935:2002/AC:2003 avec la classification suivante:

4	7	6	0	1	4	0	13
---	---	---	---	---	---	---	----

- Haute résistance à la corrosion grade 4 - EN1670.

RÉGLAGE

L' Euro charnière 3D est **réglable en trois dimensions** sans démonter le vantail à condition de desserrer les vis de fixation.

Le grand avantage de ce réglage est qu'il n'y a pas de décalage entre la partie vantail et la partie dormant pendant le réglage. Autrement dit, la forme cylindrique de cette charnière est toujours conservée.

- Réglage latéral: -1.5 mm/+1.5 mm.
- Réglage en hauteur: -4 mm/+4 mm.
- Compression: 0/-0.8mm.

AVANTAGES

- Gros poids de vantail.
- Plages de réglage larges.
- Facile à monter.
- Facile à entretenir.
- Haute qualité.

