
Charnières de porte pour pose en applique

Paumelle 2-lames en charnière 3-lames



Sobinco
OPENS YOUR LIFE

DESCRIPTIF

Charnière **universelle** pour montage de face donnant un **design esthétique** pour les portes en aluminium

CARACTERISTIQUES

- Disponible en version **2-lames et 3-lames**.
- Même charnière pour **portes droites et gauches**.
- **Montage simple:** fixation directe par vis (vis en acier inoxydable ou en acier galvanisé) ou fixation par plaquettes à insérer dans le profilé.
- **Finition:** disponible en anodisé, laqué blanc et en **plus de 450 couleurs RAL** et RAL structuré.
- **Réglage:** 3-dimensions sans devoir dévisser les vis de fixation.
- Grâce au réglage latéral unique, il n'y a pas de déplacement visible entre la partie cadre de la charnière et la partie vantail de cette dernière.
- **Aucun entretien** n'est nécessaire et ce grâce à la matière de haute quantité des douilles.
- Broches de sécurité empêchant l'affaissement de la partie ouvrant et la partie dormant de la charnière.
- **Sécurisation de retardation** à l'effraction accrue aux moyens de pènes de sécurisation quand la charnière est montée du côté extérieur de la porte.

REGELING

- Les charnières sont **réglables en continu en 3 dimensions** au moyen d'une seule clef hexagonale Allen.
 - Réglage latéral: -3 mm/+3 mm
 - Réglage en hauteur: -1 mm/+4 mm
 - Réglage de la compression: -1.25 mm/+1.25 mm

PLAGES D'UTILISATION

PAUMELLE 2-LAMES

- **Poids maximal du vantail** jusqu'à 120 kg pour une porte munie de 2 paumelles.
- **Matériaux:** usinée à partir de matériaux non-rouillables
- Conforme la norme EN 1935:2002
- Certifiée CE-classification 4 7 6 0 1 4 1 13 et agréée SKG**.



CHARNIÈRE 3-LAMES

- **Poids maximal du vantail** jusqu'à 160 kg pour une porte munie de 3 charnières
- **Matériaux:** usinée à partir de matériaux non-rouillables
- Conforme la norme EN 1935:2002
- Certifiée CE-classification 4 7 7 0 1 4 1 14 et agréée SKG***, sous réserve qu'une troisième charnière soit installée sur la porte.



AVANTAGES

- **Montage aisé** par fixation directe des vis ou par fixation de plaquettes de serrage.
- Utilisable droite et gauche.
- Réglage en 3 dimensions à l'aide d'une seule clef hexagonale Allen, une fois la porte montée.
- Broches de sécurité empêchant l'affaissement de la partie ouvrant et la partie dormant de la charnière.
- Coiffes de finition fixées par une seule vis.
- **Sécurisation de retardation** à l'effraction accrue aux moyens de pènes de sécurisation quand la charnière est montée du côté extérieur de la porte.

