
Orca anti-panique

Serrure anti-panique




Sobinco
OPENS YOUR LIFE

CARACTÉRISTIQUES

La fermeture anti-panique encastrée Orca est basée sur les serrures Orca et a des propriétés similaires à celles de la serrure Orca standard.

- Pour **augmenter le degré de sécurité** anti-vol le caisson supérieur et inférieur se composent de:
 - crochets pour une sécurité dans le sens horizontal.
 - 2 pènes de sécurité pour une sécurité dans le sens vertical.
 - un crochet vers le haut comme sécurité anti-levage.
 - des pènes dormant du type basculant.
 - **Les serrures anti-paniques Orca Security avec crochets en acier inoxydable sont adaptées aux configurations RC2.**
- Têtière, gâches et pènes de sécurité sont construits en **acier inoxydable austénitique (304)**.
- **Haute degré de résistance à la corrosion 4.**
- Les serrures anti-panique ORCA sont **testées selon les normes européennes pour portes de secours EN179 et EN 1125. (Poids max. 200 kg)**.
- **Dimensions max. de la porte:**
1400 mm L x 3000 mm H.
- **La serrure anti-panique Orca rassemble six fonctions en une seule serrure :**

– trois différentes fonctions de commande B, D et E.



– utilisable gauche et droite.



SERRURE

- Serrure standard disponible avec 3 entrées: 30 mm, 35 mm et 40 mm.
- Version SKG** disponible avec entrée 40 mm.
- **Têtières en 3 longueurs:** 1895 mm, 2170 mm et 2470 mm.
- **Types of faceplates:**
 - têtère plate : 20 mm et 24 mm.
 - têtère en forme de U : 22 x 6.5 mm, 22 x 8.5 mm, 24 x 5 mm et 24 x 6.5 mm.

GÂCHE

- Des gâches courtes et des gâches filantes en acier inoxydable sont disponibles.
- **Gâche filante en 3 longueurs :** 1895 mm, 2170 mm en 2470 mm.
- **Types de têtères de la gâche:**
 - têtère plate : 22 mm.
 - têtère en forme de U : 22x5,5 mm, 22x8,5 mm, 22x11 mm, 24x5,5 mm et 24x8,5 mm.

RÉGLAGE

- **Gâches plates :** +/- 2 mm.
- **Gâches en forme de U :** +/- 1,5 mm.

AVANTAGES

- **Montage facile:** the dimensions of the lock and milling operations for the profiles are the same as the standard Orca locks.
- **Le pêne lançant peut être changé après montage** par une manipulation simple.
- **Le verrouillage et le déverrouillage se réalisent par un seul tour de clef de 360°.**
- La serrure anti-panique Orca peut utiliser un cylindre standard (pas besoin d'un cylindre à panneton libre).
- Ces fonctions de commande sont **facilement modifiables avant le montage à l'aide d'une vis.** Même après utilisation, la fonction de commande et/ou le sens de la serrure peuvent être modifiées.

