
Orca

Serrure multi-points



Sobinco
OPENS YOUR LIFE

CARACTÉRISTIQUES

- Muni d'un caisson supérieur, principal et inférieur.
- Pour **augmenter le degré de sécurité** anti-vol le caisson supérieur et inférieur se composent de:
 - **crochets** pour une sécurité dans le sens **horizontal**.
 - **2 pènes de sécurité** pour une sécurité dans le sens **vertical**.
 - un crochet vers le haut comme sécurité anti-levage.
 - **des pènes dormant du type basculant**.
 - **Les serrures Orca Standard avec crochets en alliage de zinc sont adaptées aux configurations RC2.**
 - **Les serrures Orca Security avec crochets en acier inoxydable sont adaptées aux configurations RC3.**
 - **Fiabilité maximale** au moyen d'un nouveau mécanisme de pêne lançant, d'un nouveau mécanisme de béquille et de roues dentées non-débrayables.
- Têtière, gâches et pènes de sécurité sont construits en **acier inoxydable austénitique (304): haute degré de résistance à la corrosion 4.**
- **Sortes de pènes lançant:**
 - pêne lançant standard.
 - pêne lançant prolongé.
 - pêne lançant étroit.
 - pêne rouleau réglable.
 - plaque de recouvrement.
- **Entre les pènes et les gâches il y a assez de marge verticale** pour éviter que la porte se laissant aller ou le faux montage de la gâche et/ou la serrure en hauteur.

SERRURE

- **Serrure** disponible avec 3 entrées: 30 mm, 35 mm et 40 mm.
- **Têtières en 3 longueurs:**
 - exécution courte (K): 1895 mm
 - exécution standard: 2170 mm
 - exécution longue (L): 2470 mm
- **Types de têtes de la serrure:**
 - têtère plate: 16 mm, 20 mm et 24 mm.
 - têtère en forme de U: 22x6.5mm, 22x8.5mm, 24 x 5 mm and 24 x 6.5 mm.

GÂCHE

- Des gâches courtes et des gâches filantes en acier inoxydable sont disponibles.
- Gâche filante en 3 longueurs: 1895 mm, 2170 mm en 2470 mm.
- **Types de têtes de la gâche:**
 - têtère plate: 22 mm.
 - têtère en forme de U: 22x5,5 mm, 22x8,5 mm, 22x11 mm, 24x5,5 mm en 24x8,5 mm.
 - Orca version RC3: fixer les gâches avec des ancrages de serrages 85100-01.8.

RÉGLAGE

- **Gâches plates:** +/- 2 mm.
- **Gâches en forme de U:** +/- 1,5 mm.

AVANTAGES

- **Montage facile**
- **Le pêne lançant peut être changé après montage** par une manipulation simple.
- **Le verrouillage et le déverrouillage se réalisent par un seul tour de clef de 360°.**
- **Les lignes de marquage** servent de contrôle pour le positionnement de la serrure par rapport à la gâche.

