



**NU OOK
SKG** uitvoering
beschikbaar**

ORCA ANTI-PANIEK


Anti-panieksluitingen |

Sobinco
OPENS YOUR LIFE


ALGEMENE KENMERKEN

- De ORCA inbouw anti-panieksluiting is gebaseerd op de ORCA sloten en heeft dezelfde sterke eigenschappen als het standaard ORCA slot.
 - Inbraakveilig: voorzien van een boven- en onderslot met een naar boven gerichte haak en twee veiligheidspennen.
 - Sluiten en ontsluiten gebeurt door één enkele draaibeweging van 360°.
 - Eenvoudige montage: afmetingen van het slot en de freesbewerkingen voor de profielen zijn dezelfde als de standaard ORCA sloten.
 - Achteraf verwisselbare dagschieter.
 - Hoge corrosiewerendheid van graad 4
- In de ORCA anti-panieksluiting kan een standaard cilinder gebruikt worden, waardoor een cilinder met vrijloop niet noodzakelijk is.
- Eén slot kan gebruikt worden voor **zes verschillende mogelijkheden**:
 - drie verschillende bedieningsfuncties B, D en E.
 - zowel links als rechts bruikbaar.
- Deze bedieningsfuncties zijn voor montage eenvoudig in te stellen door middel van een schroefje. Zelfs na gebruik kan de bedieningsfunctie en/of de richting van het slot veranderd worden.
- De ORCA anti-panieksluitingen zijn **getest volgens de Europese normen** voor vluchtdeuren EN179 en nooddeuren EN1125.

Aanpassing bedieningsfuncties



Wijziging links en rechts



Classificatiesleutel	Klasse	Max. deurgewicht
3 7 6 0 1 4 5 2 A B	6	200 kg

Volgens norm EN 179

Classificatiesleutel	Klasse	Max. deurgewicht
3 7 6 0 1 4 2 1 A B	6	200 kg

Volgens norm EN 1125

- Materiaal: voorplaat, sluitplaat, tringels en veiligheidspennen in austenitisch roestvrij staal.

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN



UITVOERINGEN

Slot

- Slot verkrijgbaar met doornmaat 35 mm en 40 mm.
- Voorplaten in 3 lengtes: 1895 mm, 2170 mm en 2470 mm.
- Soorten voorplaten van het slot:
 - vlakke voorplaat: 20 mm en 24 mm
 - U-vormige voorplaat: 22x6,5 mm, 22x8,5 mm, 24x5 mm en 24x6,5 mm

Sluitplaat

- Zowel korte als doorlopende roestvrijstalen sluitplaten zijn beschikbaar.
- Doorlopende sluitplaten in 3 lengtes.
- Soorten sluitplaten:
 - vlakke sluitplaat: 22 mm
 - U-vormige sluitplaat: 22x6,5 mm, 22x8,5 mm, 24x5 mm en 24x6,5 mm

REGELBEREIK en AFMETINGEN

- Vlakke sluitplaten: +2 mm/-2 mm.
- U-vormige sluitplaten: +1.5 mm/-1.5 mm.
- Maximale afmetingen deur: 1400 mm B x 3000 mm H

Sobinco
OPENS YOUR LIFE