Invisitop

Verdektliggende opperluchtsluiting



Sobinco
OPENS YOUR LIFE

OMSCHRIJVING

Verdektliggend **klembaar** opperluchtsysteem Invisitop en **inbraakvertragend** opperluchtsysteem Invisitop Safe **voor kipramen**, gebaseerd op de Chrono technologie.





KENMERKEN

- De opperluchtsluiting is in een **linkse of rechtse uitvoering** verkrijgbaar en geschikt voor montage in aluminium ramen.
- Uitgezonderd de handgreep en het koppelstuk wordt alles verdektliggend ingebouwd in de vleugel met eurogroef (kadergroef 14/18 mm of 10/14 mm) waardoor een **zeer esthetisch** geheel bekomen wordt.
- Dezelfde kunststof tringels van het Chrono systeem worden gekoppeld aan de hoekoverbrenging en aan de schaar, en zijn standaard voorzien van sluitnokken die voor hoge of brede ramen een bijkomende middensluiting vormen om voldoende wind- en waterdichtheid te bekomen.
- Alle onderdelen van de opperluchtsluiting zijn vervaardigd uit roestvrije materialen. Alle zichtbare onderdelen, zoals de handgreep en afdekkappen, zijn verkrijgbaar geanodiseerd of polyester poeder gelakt in **meer dan 450 RAL-kleuren.**
- **Bedieningen:**
  - handgreep.
  - vaste verticale wendeloverbrenging.
  - afneembare verticale wendeloverbrenging.

INVISITOP

- **Toepassingsbereik:**
  - vleugelbreedte: 500-3600 mm (Fh<1200 mm).
  - vleugelbreedte: 650-1800 mm (Fh>1200 mm).
  - vleugelhoogte: 400-2400 mm.
  - vleugelgewicht: max. 80 kg.
  - opening: ±170 mm.
- **Toepassingsbereik kleine ramen:**
  - vleugelbreedte: 500-2400 mm.
  - vleugelhoogte: 250-400 mm.
  - vleugelgewicht: max. 20 kg.
  - opening: ±120 mm.

INVISITOP SAFE

- Om uw ramen een nog **hogere graad van inbraakwerendheid** te geven, wordt het inbraakvertragend systeem Invisitop Safe gebruikt.
- SKG gekeurd met 2 sterren.
- **Toepassingsbereik:**
  - vleugelbreedte: 650-3600 mm (Fh<1200 mm).
  - vleugelbreedte: 650-1800 mm (Fh>1200 mm).
  - vleugelhoogte: 450-2400 mm.
  - vleugelgewicht: max. 80 kg.
  - opening: ±170 mm.

VOORDELEN

- Het Invisitop systeem voldoet, qua **wind- en waterdichtheid**, aan de hogere STS-normen.
- **Snelle en uiterst eenvoudige montage.**
- Indien nodig, kan de set gecombineerd worden met een dorpeloverbrenging.

Waregemstraat 5 - 9870 Zulte - België commercial@sobinco.com
T +32 9 388 88 81 - F +32 9 388 88 21 www.sobinco.com

1 August 2022 10:56 am - Alle rechten en wijzigingen voorbehouden.